



CHASIS INTERNATIONAL, MODELO 3000RE 4x2 215HP MOTOR POSTERIOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor	:	International DT-466 215HP max 225HP
Desplazamiento	:	7.6 litros
# de cilindros	:	6 en línea
Torque máximo	:	620 lbs-pie @ 1,400 RPM
Ventilador	:	Borg Warner ED-30
Filtro de Aire	:	Seco, doble elemento.
Filtro Adicional	:	Racor separador de agua de combustible
Embrague	:	Fuller Ceramico 14 pulg un Plato 660 lb-pie torque
Caja de cambios	:	Fuller de 6 velocidades Sincronizada
Modelo	:	Eaton Fuller FSB-6406
Suspensión delantera	:	Muelles parabolicos de 12,000 libras (5,454kg)
Parabólica con Amortiguadores	:	
Suspensión Posterior	:	International de Aire de 20,000 lbs (9,090kg)
DE AIRE con amortiguadores	:	
Eje Delantero	:	Dirona FF-941 de 12,000 lbs (5,454kg)
Eje Posterior	:	Dirona RS-23-158 de 19,800 lbs (9,000kg)
Paso	:	4.11



T TRACTO CAMIONES USA

Frenos	:	de Aire
Delantero	:	Neumático, 16.5" x 5.0"
Trasero	:	Neumático, 16.5" x 7.0" incluye MGM TR 3030 Heavy Duty
Compresor de Aire	:	Bendix Two-Flow, / 13.2 CFM
Secador de Aire	:	Bendix AD-9 con calentador
Válvula de Drenaje	:	Bendix DV-2 Automática
Guardapolvos	:	Delanteros y posteriores
Ajustadores de Frenos	:	Automáticos
Freno de estacionamiento	:	Con cámaras maxibrake en ambos trenes motrices
Bastidor	:	En C, rieles de acero alloy
Distancia entre ejes	:	4.95 / 5.79 / 6.32 metros
Voladizo Posterior	:	3 metros
Voladizo Delantero	:	2.13 metros
Largo Total de Bus	:	12 metros
Ganchos de arrastre	:	Ubicados en parachoque
Sistema Eléctrico	:	12 v.
# de baterías	:	(2) Remy de 2300CCA
Arrancador	:	MT-37 de 130 AMP
Peso Seco	:	9,198 lbs (4,180kg)
Tanque de Combustible	:	1 de 65 galones
Dirección	:	Hidráulica ROSS TAS-65
Llantas Delanteras	:	(2)11R22.5 Goodyear, , 14 pliegues
Llantas Posteriores	:	(4)11R22.5 Goodyear, 14 pliegues
Aros delanteros	:	De disco
Aros Posteriores	:	De disco

Instrumentos en Panel:

Tacómetro, Velocímetro, Voltímetro, temperatura y presión de aceite, temperatura de agua
Indicador de presión de aceite, bajo nivel de refrigerante audible

GARANTIA CHASIS

2 Años de Garantía libre de Kilometraje por el Motor.

1 año por el chasis contra todo defecto de fabricación y/o ensamblaje. Esta garantía no cubre las fallas causadas por la mala operación y/o por el mantenimiento inadecuado de la unidad.